

STEM Omni Reaction Stations

Equipment for Parallel Synthesis

Omni 6000 系列 平行合成測試儀

產品特色

- 模組化設計,可依實驗需求更換組件
- 溫度精準,搭配探針穩定性達 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 攪拌速度穩定,轉速達 100 - 2000 rpm
- 簡單面板操作,堅固耐用
- 搭配冷卻裝置,溫控範圍可達 -30°C to 0°C
- Cool to Touch 外殼安全防燙設計
- 造型小巧,不佔空間

Omni 6250 kit

特惠專案價實施中,歡迎洽詢

全套包含

- Osea Omni 控制器一組
- Omni 加熱模組(6 x 56mm)
- 玻璃反應槽 (6 x 250mL)
- Omni Reflux Head 一組

Omni 6250

型號	6050系列	6100系列	6250系列
電壓	230V & 115V	230V & 115V	230V & 115V
加熱孔	6	6	6
孔槽直徑	40.5mm	56.5mm	56.5mm
操作體積	5- 50ml	50- 100ml	100- 250ml
模組溫控範圍	室溫至220°C	室溫至220°C	室溫至220°C
加裝冷卻溫度範圍	-30°C至220°C	-30°C至220°C	-30°C至220°C
攪拌速度範圍	100- 2000rpm	100- 2000rpm	100- 2000rpm
電源	115V or 230V, 50-60Hz, 600W	115V or 230V, 50-60Hz, 600W	115V or 230V, 50-60Hz, 600W
尺寸 (W x D x H)	235 x 330 x 450	235 x 330 x 450	235 x 330 x 450
重量(整套)	10kg	10kg	10kg
重量(不包含玻璃器皿)	4.1kg	4.1kg	4.1kg



保吉生化學股份有限公司
BIO-CHECK LABORATORIES LTD.

台北 | (02) 2246-7799
台中 | (04) 2371-9412
台南 | (06) 238-9287
高雄 | (07) 222-9968