

Haier

Haier Bio-Medical

專業制冷設備 保吉唯一推薦

-86°C 藥箱

7吋大型觸控面板
薄壁設計高儲存量
環保概念節能設計
具智慧型管理系統
多重樣品保護裝置
對話框式狀態顯示
德國製高效壓縮機
內建備用系統模組





Patronus Touch Screen Series ULT Freezer

全新設計

-86°C 觸控螢幕 超低溫冷凍櫃

DW-86L729

不只超大容量還更節能



729L容量，最大樣本儲存量達55000份，全新技術有效減少耗能，節省成本，7吋觸控式螢幕，透過智慧型管理系統，方便紀錄樣品儲放位置。

智能管理設計便捷更輕鬆



獨特留言/記事本功能，及具備樣品管理介面，方便工作訊息傳達，與儲存管理。

輕鬆管制樣本安全



內建IC卡、鑰匙進行解鎖功能。選配虹膜解鎖，300-350mm距離，25種角度自動辨識虹膜，一秒解鎖，省力更放心。

自我偵錯遠端診斷功能



設備偵錯警報，提前發現問題，可依對話框內容初步排除，提高維護機動性，USB介面，直接讀取溫度記錄，

729L

DW-86L729 旗艦機種

-86°C 超低溫冷凍櫃

寬 1046mm × 深 998mm × 高 1980mm




智能觸控面板



德國製壓縮機



隔熱內門



雙層密封條

選配



碟式溫度記錄



USB
資料存取



獨家節能設計



備援恆溫監控



紅膜解鎖



220/60 (V/Hz)

1200 (W)

-40~-86 (°C)

729(L)

外: 1046×998×1980

內: 766×716×1310

310 (Kg)

3 層架/4 內門

728L

DW-86L728 熱銷款

-86°C 超低溫冷凍櫃

寬 1041mm × 深 980mm × 高 1980mm




微電腦LED顯示



德國製壓縮機



隔熱內門



雙層密封條

選配



碟式溫度記錄



USB
資料存取



獨家節能設計



備援恆溫監控



備援恆溫監控



220/60 (V/Hz)

1200 (W)

-40~-86 (°C)

728(L)

外: 1041×980×1980

內: 766×716×1310

345 (Kg)

3 層架/4 內門

490L

DW-86L490 雙門型

-86°C 超低溫冷凍櫃

寬 860mm × 深 900mm × 高 1980mm




微電腦LED顯示



德國製壓縮機



隔熱內門



雙層密封條

選配



碟式溫度記錄



USB
資料存取



獨家節能設計



備援恆溫監控



備援恆溫監控



220/60 (V/Hz)

1100 (W)

-40~-86 (°C)

490(L)

外: 860×900×1980

內: 590×630×1310

295 (Kg)

3 層架/4 內門

338L

DW-86L338 纖薄型

-86°C 超低溫冷凍櫃

寬 812mm × 深 893mm × 高 1846mm




微電腦LED顯示



德國製壓縮機



隔熱內門



雙層密封條

選配



碟式溫度記錄



USB
資料存取



獨家節能設計



纖薄設計



備援恆溫監控



110、220/60 (V/Hz)

900 (W)

-40~-86 (°C)

338 (L)

外: 812×893×1846

內: 465×630×1165

238 (Kg)

3 層架/2內門

490L

DW-40L508 實用款

-40°C 冷凍櫃

寬 895mm × 深 840mm × 高 1860mm

- 更穩定、更均溫
- 鑲入式雙密封邊條
- 完整的異常警報提示
- 高效能壓縮機，經濟耐用



208-230/60 (V/Hz)

630 (W)

-20~-46 (°C)

490(L)

外：895×840×1860

內：685×650×1228

200 (Kg)

10 內置抽屜

282L

HYCD-282A 靈活空間

冷藏/冷凍合一

寬 736mm × 深 660mm × 高 1810mm

- USB溫度紀錄輸出
- 獨立溫度顯示與設定
- 完整的異常警報提示
- 上冷藏/下冷凍 彈性空間應用



208-230/60 (V/Hz)

400 (W)

上層：2-8 (°C)

下層：-20~-40 (°C)

上層：185 (L)

下層：97 (L)

外：736×660×1810

內：上層：605×510×720
下層：515×465×440

160 (Kg)

上：4/下：2/外：2

CO2

PYXE-150IR 培養箱

二氧化碳培養箱

寬 670mm × 深 767mm × 高 880mm

- 80/150/240 L 三種尺寸
- 電腦控制，彩色大螢幕及靈活消毒方式
- 可上下堆疊，節省空間
- 完整警報功能/
溫濕度、CO₂濃度偵測、開門、斷電等異常警報
- 90 °C 高溫濕熱消毒系統，有效殺滅微生物及真菌孢子
- 可選配紫外線殺菌燈供滅菌選擇
- 紅外線CO₂感應器，不受溫濕度影響



700 (W)

Air jacked heating system

溫控範圍：室溫+5~50 (°C)

操作範圍：室溫+5~30 (°C)

150 (L)

外：670×767×880

內：480×530×610

LN2

全系列液態氮桶

液態氮桶系列

2 L~ 1800 L 一應俱全

- 實驗室儲存、生物資料庫應用



保吉生化學股份有限公司
BIO-CHECK LABORATORIES LTD.

台北 | (02) 2246-7799
台中 | (04) 2371-9412
台南 | (06) 238-9287
高雄 | (07) 222-9968