

Ariosso Power System

二合一純水系統



※ 超純水建議隨取隨用,不建議在一般容器儲存備用

就從現在開始 不用再共用超純水！

超經濟,更優質
個別實驗室,中小用水量最佳選擇



彩色觸控螢幕

70 x 52 色觸控屏
清楚顯示操作狀態
內部閥門及組件具自我檢測功能
各感應器具備自動校準功能
具備定時定量取水功能
系統異常時螢幕可顯示錯誤訊息
耗材更換時間顯示



伸縮式取水口

胖胖瓶也能輕鬆取水



專業貼心設計

500ml 量瓶可直接在取水口取水

human
CORPORATION

經銷商

Specifications

	Arioso Power I	Arioso Power II	Arioso Power III
Product flow rate (RO, UP)	Max. 15L/Hr	Max. 25L/Hr	Max. 35L/Hr
Display & Controller	Large color 70 x 52 touch screen		
Water quality display	Ambient temp: -10 to 100		
	Feed water temp : 0 to 100℃		
	Feed water : 0 to 999 μs/cm		
	Pure water (RO) : 0.2 to 250.0 μs/cm		
	Large color 70 x 52 touch screen		
	Ultra Pure (UP) : Up to 18.2 MΩ·cm		
Pressure display	Digital Pressure Sensor (0~10kg/cm ²) ① Feed water pressure		

Accessories



外接式取水座

- Large color Touch Screen
- Dispenser : Max. 3m
- Dispensing mode
 - Low flow
 - Medium flow
 - High flow
 - Continuous flow
- Error display
 - Filters & Parts replacement period
- Volumetric & Timer dispensing
 - Self calibration



腳踏開關



外接式印表機